

### Descripción



Las grapas wing Seal son de acero inoxidable 304 de ½” para fijación y amarre de zuncho metálico. La grapa AISI 304 / AISI 316 debido a las propiedades del acero inoxidable tiene una elevada resistencia a la corrosión lo que permite su utilización en diferentes condiciones meteorológicas. Esta grapa tiene una dureza media alta para que no se doble al utilizarla en superficies más compactas. Usada también para la Industria en general, palets, construcción y esqueletaje.

### Aplicaciones

- \*Amarre y fijación de zuncho metálico.
- \*Grafiladas para mayor adherencia al zuncho para el cierre del aislamiento térmico.
- \*Permite un ajuste exacto.
- \*Facilidad de aplicación.

### Grapas Wing Seal

Son manufacturadas para zunchos metálicos e inoxidables de acuerdo a los estándares ASTM B209 - ASTM A-240 y galvanizado ASTM A-653

### Empaque y medidas

Bolsa por 100 und. Grapa de ½” en acero inox.



**NOTA:** El espesor de la grapa debe ser siempre igual o superior al espesor del zuncho. Las propiedades mecánicas de la grapa de uso regular son verificadas por medio del ensayo de tracción de acuerdo a la norma ASTM D3953, numerales 8.9.2 y 8.9.3.